

Le seguenti tabelle possono essere un interessante promemoria sui valori dei giochi valvola da verificare divisi per ciascun modello di produzione Desmodue.

Gioco valvole a freddo DESMODUE (350*) 600-750-900-940 - valori di controllo previsti solo quando indicati -			
- Misure in millimetri -		Valori di montaggio	Valori di controllo
Valvola di aspirazione	Apertura	0.10 - 0.12 (0.08 - 0.10)	0.05 - 0.12
	Chiusura	0.03 - 0.05 (0.00 - 0.02)	0.05 - 0.15
Valvola di scarico	Apertura	0.12 - 0.15 (0.10 - 0.12)	0.05 - 0.15
	Chiusura	0.03 - 0.05 (0.00 - 0.02)	0.03 - 0.20

* valori tra parentesi, relativi alla Serie SS350/400

Gioco valvole a freddo DESMODUE 400-620-695-696 (800**) - valori di controllo previsti solo quando indicati -			
- Misure in millimetri -		Valori di montaggio	Valori di controllo
Valvola di aspirazione	Apertura	0.10 - 0.15	0.05 - 0.15 (0.10 - 0.20)
	Chiusura	0.00 - 0.05	0.00 - 0.20 (0.05 - 0.10)
Valvola di scarico	Apertura	0.10 - 0.15	0.05 - 0.15 (0.10 - 0.20)
	Chiusura	0.00 - 0.05	0.00 - 0.20 (0.05 - 0.10)

* valori tra parentesi, relativi alla Serie SS800/Monster 800

Gioco valvole a freddo DESMODUE 696 - 1000 - 1100 DS/EVO - valori di controllo previsti solo per motore 1000 - 1100 DS -			
- Misure in millimetri -		Valori di montaggio	Valori di controllo
Valvola di aspirazione	Apertura	0.10 - 0.15	0.05 - 0.15 - no motore 796/1100 EVO -
	Chiusura	0.00 - 0.05	0.00 - 0.20 - no motore 796/1100 EVO -
Valvola di scarico	Apertura	0.10 - 0.15	0.05 - 0.15 - no motore 796/1100 EVO -
	Chiusura	0.00 - 0.05	0.00 - 0.20 - no motore 796/1100 EVO -

N.B. per i motori 796 e 110 EVO non è previsto un range di "Valori di controllo".

I Giochi valvola sono soggetti ad aggiornamenti a seguito di circolari tecniche emanate conseguentemente alla migliore qualità dei materiali. I giochi valvola riportati si riferiscono a misure di sicurezza. Considerate che è sempre buona norma intervenire sulle misure dei registri valvola quando ci si avvicina ai 0,02 mm dalle misure previste nel range previsto.